



Jalousien

Bedienung

Bitte vergewissern Sie sich vor Betätigung der Jalousie, ob der Behang frei zu bewegen ist.

Denn Vorsicht: Trifft die Jalousie beim Herablassen auf einen Widerstand (zB ein vergessener Gegenstand auf der Fensterbank), so kann der Behang beschädigt werden oder das Aufzugsband bzw. die Aufzugsschnur schief wickeln.

Blockiert der Behang beim Aufziehen, so können die Aufzugsbänder (-schnüre) reißen oder der Antrieb zerstört werden!

Bei Jalousien mit Schnurzug

Vermeiden Sie bitte Reißen bzw. unkontrolliertes Herabfallenlassen des Behanges.

Der Aufzugmechanismus besteht zum Teil aus textilen Elementen, die sowohl Herstelltoleranz als auch Toleranz im Gebrauch aufweisen können. Dadurch bedingt kann es zu leichten Schrägstellungen des Behanges kommen.

Bei Jalousien mit Kurbelantrieb

Knicken Sie die Kurbel nur in der vorgesehenen Richtung. Betätigen Sie die Jalousien gleichmäßig, ohne Gewaltanwendung.

Erreichen Sie den Endanschlag, so versuchen Sie nicht, noch ein Stück weiterzudrehen, die Endanschläge schützen Ihre Jalousie.

Bei Jalousien mit Elektroantrieb

Hier noch einmal der Hinweis: Der Behang muss frei laufen können. Bedenken sie dies insbesondere, wenn die Betätigung über ein Automatikgerät erfolgt.

Achtung: Bei mehrmaliger Betätigung hintereinander kann der Thermoschutzschalter ansprechen, der Motor läuft dann nicht mehr. Warten Sie einige Minuten, der Schalter gibt nach Abkühlen den Betrieb wieder frei. Bei Störungen nach einem Gewitter (indirekter Blitzschlag) können ein Ausschalten und Wiedereinschalten der entsprechenden Sicherung die Funktionen wieder herstellen.

Reinigung und Pflege

Technisch gesehen ist Ihre Jalousie **wartungsfrei**.

Zum Reinigen können die beschichteten Elemente (Lamellen, Führungen, Blenden sowie die Kunststoffteile) mit lauwarmen Wasser und einem neutralen Reinigungsmittel (Seifenreiniger) abgewischt werden.

Bitte: Keine Lösungsmittel, keinen Alkohol (Spiritus) verwenden! Keine scheuernden Reinigungsmittel einsetzen!


Weitere Hinweise

Setzen Sie Ihre Jalousie nicht über längere Zeit Baufeuchte aus. Insbesondere aggressives Schwitzwasser durch Fertigputz oder Anstrichmittel können zu Korrosionsschäden am Produkt führen. Lüften Sie bitte regelmäßig und trocknen Sie Kondenswasser von den innenliegenden Metallteilen ab! Sollten Ihnen bei Anstricharbeiten Farbtropfen auf die Lamellen fallen, so wischen Sie diese bitte sofort mit einem feuchten Tuch ab!

Eine Jalousie ist ein Schutz vor der Sonne und nur bedingt ein Sichtschutz. Sollten Sie das Gefühl haben, man kann durch die schrägen Lamellen von unten in Ihr Zimmer sehen: Wenden Sie die Lamellen nach innen, und Neugierige haben das Nachsehen .

Achtung!

Eine herabgelassene Jalousie ist für Kinder kein Schutz vor dem Sturz aus dem Fenster!

 drucken weiterleiten top

Produkte

ONYX.HOME

ONYX.NODE

ONYX.CENTER

Installation

ONYX.HOME

Kastensysteme & Einbauelemente

TRAV@

TRAV@plus

TRAV@Nische

Rollladenkasten - Sanierungssystem

Aufsatzkasten Top PSI

Aufsatzkasten Top DUO

Aufsatzkasten Top MINI

Leibungssystem TRAV@frame

HELLA Putzblenden

Kastensysteme & Einbauelemente

Raffstores & Jalousien

Innenjalousien 50, 60, 80 mm

Außenjalousien 50, 60, 80, 100mm

Außenraffstores AR 92 ECN

Außenraffstores ARO 65

Außenraffstores AR 63 ECN

Außenraffstores AR 80

Raffstores & Jalousien

Rollläden

NOVA Vorbaurollladen

NOVA Vorbaurollladen Schachtelement

NOVA Top Safe

NOVA Putzträger

Einbaurollladen ERO

Wintergartenbeschattungen

Wintergartenbeschattung Modell tenda

Wintergartenbeschattung Modell tenda plus

Unterglasmarkise Vidrio

Überdachung Caso

Wintergartenbeschattungen

Insektenschutz

Insektenschutzplissee

Insektenschutz-Rahmensysteme

Insektenschutz-Rollo IS13

Markisen

Kassettenmarkise Compact

Offene Markise Sola

Balkonmarkise B3000

Wind-Sichtschutz

Doppelschirm BOOM

Markisenbeleuchtung HELLA nightlight

Kassettenmarkise Discus

Kassettenmarkise S2

Kassettenmarkise C2

CLEO 7040

VIVA plus 7040

VIVA super 7040

CLEO 5530

VIVA 7040

CLEO 7030

AREIA 7040

Markisen

Fassadenbeschattungen

Fassadenmarkise FM

Vorbaubeschattung VB

Loggiamarkise LM

- Senkrechtmarkise SM
- Vorbaubeschattung ZIP-System
- Fassadenbeschattungen
- Innenbeschattungen
- Innenjalousien 16, 25mm
- Vertikaljalousien
- Stoffrollo
- Plissee 20, 25 mm
- Elementverdunkelung
- Blendschutzrollo BS99

Fachgeschäfte

Service

- Messetermine
- News
- FENSTERBAU FRONTALE 2016
- HELLA auf der R+T 2015 in Stuttgart
- HELLA auf der BAU 2015 in München
- Österreicher bauen fleißig und richtig
- Raffstore-Lamellen reinigen sich selbst und die Umgebungsluft
- Sicherheitsrollladen
- Pflege & Tipps
- Fassadenmarkisen / Vorbaubeschattungen
- Rollläden
- Markisen
- Vertikaljalousien
- Jalousien
- Wintergartenbeschattungen
- Energiesparen
- Tageslichtnutzung
- Automation
- KlimaHaus
- BVST
- Downloadbereich

Unternehmen

- HELLA Gruppe
- Firmenphilosophie
- Leitbild
- Nachhaltigkeit
- Firmenchronik
- Qualitätsmanagement
- Presse
- Referenzen
- Stellenangebote

Kontakt

- Kontaktformular